

Systémy výklopov



AVENTOS HK-S – výklop na malé dvere Štandard | TIP-ON

Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámečky



Výborne sa hodí na výklopy horných skriniek menších výšok, vysokých skriň a skriniek nad chladničkou
 Výšky korpusu KH max. 600 mm
 Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera
 Malé ovládacie sily
 Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
 Montáž bez použitia náradia
 Nastavenie čela v troch smeroch
 Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu
 Nie sú potrebné žiadne závesy
 TIP-ON na výklopy bez úchytky

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Webový kód | |
| DQDD6M | |
| Faktor výkonu LF | |
| Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg) | |
| V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus! | |
| <input type="checkbox"/> | Štandard |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TIP-ON |

Informácie o objednávaní

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Súprava zdvíhacích mechanizmov | | |
| | | Faktor výkonu LF | Uhol otvorenia | Č. výrobku |
| | | 220–500 | 107° | 20K2B00.06 |
| | | 400–1000 | 107° | 20K2C00.06 |
| | | 960–2215 | 107° | 20K2E00.06 |

Pozostáva z:

| | | |
|----|-----|---------------------------------------|
| 1a | 2 x | Symetrický zdvíhací mechanizmus |
| 1b | 2 x | Krytka vľavo/vpravo HGR SW TGR |
| 1c | 2 x | Krytka s vyhlbeným logom Blum IN-G |
| - | 6 x | Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm |

Upozornenie

Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %

¹ Zdvíhací mechanizmus vo vyhotovení bez pera

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Súprava zdvíhacích mechanizmov pre TIP-ON | | |
| | | Faktor výkonu LF | Uhol otvorenia | Č. výrobku |
| | | 220–500 | 107° | 20K2B00T06 |
| | | 400–1000 | 107° | 20K2C00T06 |
| | | 960–2215 | 107° | 20K2E00T06 |

Pozostáva z:

| | | |
|----|-----|---------------------------------------|
| 1a | 2 x | Symetrický zdvíhací mechanizmus |
| 1b | 2 x | Krytka vľavo/vpravo HGR SW TGR |
| 1c | 2 x | Krytka s vyhlbeným logom Blum IN-G |
| - | 6 x | Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm |

Upozornenie

Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %

¹ Zdvíhací mechanizmus vo vyhotovení bez pera

| | | | | |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------|------------|
| 4 | <input type="checkbox"/> | Upevnenie čela | | |
| Vyhotovenie | | | | |
| | | Druh upevnenia | Zvýšenie (mm) | Č. výrobku |
| | | Skrutky | 0 | 175H3100 |
| | | EXPANDO | 0 | 177H3100E |
| | | Zarazenie | 0 | 177H3100 |

Drevené čelá a široké hliníkové rámy

Všetky priame ocelové montážne podložky sú so zvýšením 0 mm

¹ Na drevené čelá použite 2 skrutky do drevotriesky (609.1x00) z každej strany

¹ Na široké hliníkové rámy používajte 2 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | Súprava upevnenia čela | | |
| | | Vyhotovenie | | Č. výrobku |
| | | Úzke hliníkové rámy | 1 x | 20K4A00A02 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | Súprava TIP-ON | | |
| | | Vyhotovenie | Výška korpusu KH (mm) | Č. výrobku |
| | | Krátka verzia | Do 600 | 956.1004 |

Pozostáva z:

| | | |
|----|-----|-------------------------------------------|
| 6a | 1 x | TIP-ON |
| 6b | 1 x | Kontaktná platnička na skrutkovanie |
| - | 1 x | Skrutka do drevotrieskovej dosky 609.1500 |
| - | 1 x | Kontaktná platnička na nalepenie |

| | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| Príslušenstvo | | | |
| - | <input type="checkbox"/> | Obmedzovač uhla otvorenia | |
| | | Uhol otvorenia | Farba |
| | | 100° | TGR |
| | | 75° | R7037 |
| | | | Č. výrobku |
| | | | 20K7A41 |
| | | | 20K7A11 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | Adaptér | | |
| | | Vyhotovenie | Farba | Č. výrobku |
| | | Priamy adaptér – krátka verzia | SW TS R7036 NI-L | 956.1201 |
| | | Křížový adaptér – dlhá verzia | R7036 | 956A1501 |

| | | | |
|-------|----------------|-------|-------------------------|
| Farba | | Farba | |
| HGR | Svetlosivá | R7036 | RAL 7036 platinová sivá |
| SW | Hodvábna biela | R7037 | RAL 7037 prachová sivá |
| TGR | Tmavosivá | NI-L | Poniklovaná |
| TS | Terra čierna | IN-G | Brúsený Inmold antikor |

